

MODEL TCA

◎With an internal coolant supply

- Quick-change of taps
 - TCA collets for taps under ISO/DIN/JIS standards are available
 - TCA collets for OSG's synchro taps are also available.
- ※Cemented carbide taps decrease clamping force and tend to pull out of the tap collet.

◎クーラント対応

- タップをすばやく交換!
 - ISO,DIN,JIS各規格のタップに対応
 - OSGシンクロタップ用も製作可能
- ※超硬タップは把持力が低下し抜けやすくなります。



MODEL TCA-HP-SB

◎TCA collets for highly-pressurized coolant (up to 5[MPa])

- A setscrew is used to clamp a tap more tightly (-SB option).
 - Other specifications are the same as model TCA.
- ※Cemented carbide taps decrease clamping force and tend to pull out of the tap collet.

◎高圧クーラント対応のTCAコレット

- タップ固定方法は止めネジ方式となります。
 - その他の仕様はTCA型と同じです。
- ※超硬タップは把持力が低下し抜けやすくなります。



TCA412-HP-S-SB

Notation of ordering model TCA/TCA-HP-SB TCA型,TCA-HP-SB型のご注文形式

model + tapping capacity range
型+タッピング能力範囲

TCA 412
TCA1022
TCA 412-HP
TCA1022-HP

+

collet length
長さ仕様

-S
-M
-L
-L+30
-L+60
-L+90

+

thread size of a tap
タップサイズ

-M 2
)
-M24

+

types of tap attachments
タップ固定方式

(Blank)
or
-SB

(ex.) TCA1022-HP-L+30-M12-SB